

PRODUTO**MASSA DE CARAPAS****DESCRIÇÃO**

Massa recomendada para aplicar como primeira camada em paredes interiores, capaz de conferir ao suporte um aspecto decorativo vulgarmente conhecido por “carapas”.

CARACTERÍSTICAS MAIS SALIENTES

Aspecto decorativo

Disfarça pequenas irregularidades do suporte

UTILIZAÇÃO

Protecção e decoração de paredes em interior (betão, cimento e estuques) nomeadamente lambrins de corredores, entradas e vãos de escadas

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O reboco deve apresentar um aspecto areado fino regular, estar firme, seco e isento de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Escovar bem, a fim de remover as areias mal aderentes.

Aplicar 1 demão de tinta Supermate (Ref^a 29-100) diluída com 20% de água ou 1 demão Primolite (Ref^a 45-700) nos casos de elevada alcalinidade ou pulverulência do suporte.

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de
humidade relativa).....

Superficial.....Cerca de 4 horas

Repintura.....Cerca de 24 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/l): 200 g/L.

Este produto contém no máx. 18 g/L COV.

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**MASSA DE CARAPAS****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80%
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos que os habituais

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Escova e rolo de borracha
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Produto pronto a aplicar
Aplicação.....	Aplicar duas demãos uniformes de Massa de Carapas, sem deixar secar a primeira demão, passando de imediato o rolo de borracha escolhido para se obter uma superfície com desenho regular e uniforme. Devem evitar-se as emendas; no caso de ter que interromper a aplicação, deve-se fazê-lo aproveitando as zonas de arestas ou cantos das áreas a pintar.

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos referir 1 kg/m².

Estabilidade em armazém – 18 meses quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Observações:

1 – Utilizar como acabamento tinta Aqualac (ref^o 34-330) de acordo com o respectivo Boletim Técnico.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a **leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

DEZEMBRO-2010