

PRODUTO**VEGA****DESCRIÇÃO**

Massa aquosa fina.

CARACTERÍSTICAS

Boa aplicabilidade
Acabamento macio ao tacto

UTILIZAÇÃO

Recomendada para reparação de pequenos defeitos em paredes e tectos em interior.

CERTIFICADOS

Classificação “Qualidade do ar interior“ segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem apresentar-se secos e isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Remover tintas velhas não aderentes.
Suportes anteriormente caiados, pulverulentos ou friáveis: aplicar previamente uma demão de Primolite (ref. 45-700).

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa) Endurecimento – cerca de 24 horas
(Dependendo do suporte e da camada aplicada)

PRODUTO**VEGA****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Espátula
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Produto pronto a aplicar
Aplicação.....	Aplicar, com espátula, em camadas finas de 1 a 2 mm. Deixar secar entre camadas e lixar com lixa fina antes de efectuar a aplicação do sistema de pintura.

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos referir entre 1 a 2 /Kg/m².

Estabilidade em armazém – 2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Observação:

Para evitar manchamento por diferenças de absorção, é conveniente isolar as zonas reparadas com uma demão de primário adequado.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

MARÇO 2015