

PRODUTO

EDIPLÁS

DESCRIÇÃO

Tinta plástica mate com um bom compromisso entre qualidade e preço.

CARACTERÍSTICAS MAIS SALIENTES

Boa aplicabilidade
Boa opacidade

UTILIZAÇÃO

Tinta utilizada na pintura de superfícies interiores e exteriores quando se pretende um acabamento rápido e económico.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Supportes novos em interior - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primolite (ref^o 45-700). Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primolite Aqua (ref^o 45-300). Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma demão de Primário Acrílico (ref^o 45-380).

Rebocos novos de cimento no exterior - Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Os rebocos devem estar secos, limpos e isentos de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de Primolite (ref^o 45-700).

Supportes anteriormente pintados - Em interior, escovar para remover a tinta velha não aderente e refazer zonas danificadas com Vega (ref^o 29-450) e proceder como para suportes novos. Em exterior efectuar uma lavagem com jacto de água sob pressão e deixar secar; refazer zonas danificadas com Alltek Exterior (ref^o 15-970) e proceder como para suportes novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de Primolite Incolor (ref^o 45-720).

Supportes anteriormente caiados - Em interior, escovar cuidadosamente. Em exterior, efectuar uma lavagem com jacto de água sob pressão e deixar secar. Se o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primolite (ref^o 45-700); caso contrário aplicar uma demão de Primolite Incolor (ref^o 45-720).

Supportes contaminados com fungos e algas - Efectuar tratamento prévio com Descontaminante Artibiose Plus (ref^o 17-665). Proceder de seguida conforme indicado para suportes e rebocos novos.

Supportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio - Escovar e aplicar uma demão de Primário Stop Manchas (ref^o 45-335).

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa).....

Superficial.....Ca. de 30 min.

Repintura.....Ca. de 4 horas.

(Na presença de temperaturas baixas e humidade ambiente alta, os tempos de secagem poderão ser maiores).

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L.

Este produto contém no máx. 1 g/L COV^(a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**EDIPLÁS****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C.
Humidade relativa.....	Inferior a 80%.
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Trincha, rolo ou pistola.
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa.
Diluição.....	Diluir a primeira demão com 10 % de água e as demãos seguintes com 5 % de água.
Aplicação.....	Aplicar 2 a 3 demãos de Ediplás.

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 9 a 12 m²/L, por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

OBSERVAÇÃO

Esta tinta já está aditivada contra fungos e bolores, para a protecção da película seca, mas nos lugares fortemente propícios ao seu desenvolvimento (locais húmidos e mal arejados, cozinhas e casa de banho) recomenda-se adicionar até 5% de Aditivo Anti-Fungos (ref^o 67-600).

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Abril-2014