

PRODUTO**VERNIZ PARA TELHAS****DESCRIÇÃO**

Verniz aquoso incolor com propriedades hidrofugantes destinado à protecção de telhas cerâmicas ou de betão.

CARACTERÍSTICAS

Mantém o aspecto novo da telha.

Película tem boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.

Hidro repelência elevada.

Boa resistência à intempérie.

UTILIZAÇÃO

Protecção de telhados, mantendo o seu aspecto natural. Repelente da água evita possíveis fracturas das telhas (congelação interna). Ideal para aplicação sobre telhas cerâmicas ou de betão.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

As superfícies devem apresentar-se isentas de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar duas demãos directamente ao suporte.

ASPECTO

Meio – brilho.

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

Massa volúmica 1,02 ± 0,02 g/mL (NCIN 023)

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/e): 130 g/L (2010).

Este produto contém no máx. 34 g/L COV. **(a)**

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**VERNIZ PARA TELHAS****CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Preparação do produto Agitar até homogeneização completa.

Processo de aplicação Trincha ou pistola.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃODiluição:

Trincha Sem diluição.

Pistola Sem diluição. Aplicar duas demãos, húmido sobre húmido.

Temperatura ambiente $\geq 5^{\circ}$ C.

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa):

Superficial 10 a 15 minutos (ASTM D 1640)

Para repintura Ca. de 1 hora (ASTM D 1640)

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação.

Como valor orientativo, podemos referir 10 a 16 m²/L por demão.

Estabilidade em armazém - Em embalagens bem fechadas e ao abrigo do frio e do calor, cerca de 3 anos.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado.

Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações **a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

MAIO-2009