

PRODUTO**SELANTE AQUOSO****DESCRIÇÃO**

Produto incolor baseado num copolímero vinílico.

CARACTERÍSTICAS

Selante para rebocos muito absorventes.

UTILIZAÇÃO

Preparação de rebocos muito absorventes para um acabamento de aspecto uniforme e perfeito.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Remover a tinta velha mal aderente. As superfícies devem estar isentas de gorduras e poeiras.

Superfícies anteriormente caiadas ou pulverulentas devem ser bem escovadas.

SISTEMA DE PINTURA

Normalmente uma demão. Deverá aguardar 4 horas para aplicação do acabamento final com tinta plástica.

ASPECTO

Com brilho ligeiramente sedoso.

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

Massa volúmica 1,03 ± 0,02 g/mL (NCIN 023)

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/h): 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010).

Este produto contém no máx. 1 g/L COV. (a)

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**SELANTE AQUOSO****CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Processo de aplicação Trincha, ou rolo.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃODiluição

Trincha e rolo 15% a 20% com água.

Tempos de secagem (a 20°C e 60% de humidade relativa):

Superficial Ca. de 20 minutos (ASTM D 1640)

Para repintura Mínimo 4 a 6 horas (ASTM D 1640)

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação.

Como valor orientativo, podemos referir 8 a 10 m²/L por demão.

Estabilidade em armazém - Em embalagens bem fechadas e ao abrigo do frio e do calor, cerca de 3 anos.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a **leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

FEVEREIRO-2009