

PRODUTO**PRIMÁRIO AQUOSO****DESCRIÇÃO**

Primário para aplicação em estuques projectados e rebocos de cimento.

CARACTERÍSTICAS

Boa aplicabilidade
Regularização da absorção do suporte

UTILIZAÇÃO

Em interiores e exteriores, como primeira camada sobre estuques projectados e rebocos de cimento. Não aplicar sobre suportes pulverulentos e que apresentem elevada alcalinidade.

CERTIFICADOS

Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

As superfícies devem estar secas e isentas de gorduras e poeiras.

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa)..... SuperficialCa. de 40 minutos
Repintura.....Ca de 4 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/L.

Este produto contém no máx. 21 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**PRIMÁRIO AQUOSO****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte.....	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho. Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Trincha ou rolo
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Não diluir
Aplicação.....	Aplicar uma demão de Primário Aquoso.

Rendimento prático - 6 - 8 m²/L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação).

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações **a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

AGOSTO - 2013