

**PRODUTO****LACOFER****DESCRIÇÃO**

É um conversor de ferrugem.

**CARACTERÍSTICAS**

Conversor que reage com os vários óxidos que constituem a ferrugem, transformando-a numa película de protecção das superfícies enferrujadas.

**UTILIZAÇÃO**

Utiliza-se em qualquer superfície enferrujada existente em pontes, torres, silos, gruas, contentores, entre outras.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

As superfícies a tratar devem estar isentas de poeiras, gorduras e de crostas de ferrugem mal aderentes.

**SISTEMA DE PINTURA**

A total conversão da ferrugem pelo Lacofer caracteriza-se pela cor azul-negro que adquire a superfície tratada. Esta coloração deverá ser visível em toda a superfície enferrujada, no máximo até 10 minutos após a aplicação. Caso isto não se verifique, deve aplicar-se um segunda demão antes da primeira estar seca. A actuação do Lacofer deve estar terminada antes que se proceda a qualquer repintura com outro produto. Em condições normais, a acção de conversão do Lacofer estará terminada ao fim de 24 horas.

Aplicar só em zonas enferrujadas.

Aplicar, depois, o sistema de pintura escolhido.

**ASPECTO**

Película de cor negra intensa sobre a superfície oxidada.

**CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO**

Massa volúmica ..... 1,51 ± 0,04 g/mL (ISO 2811)

**PRODUTO****LACOFER****CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Processo de aplicação ... O método mais conveniente é a aplicação com trincha de pelo curto. No entanto, pode ser aplicado, também, a rolo ou à pistola.

**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**Diluição

Deve ser aplicado à viscosidade de fornecimento. Se necessário, diluir com água até 5%.

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa):

Superficial ..... 30 a 45 minutos

Para repintura ..... 24 horas

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação.

Como valor orientativo, podemos referir 10 a 12 m<sup>2</sup>/L por demão.

Estabilidade em armazém - Em embalagens bem fechadas e ao abrigo do frio e do calor, cerca de 12 meses.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações **a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.

**FEVEREIRO-2009**