

PRODUTO**ECOPLÁS EXTERIOR/INTERIOR****DESCRIÇÃO**

Tinta económica para pintura de paredes em interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS

Boa aplicabilidade
Bom poder de cobertura
Boa aderência

UTILIZAÇÃO

Tinta indicada na pintura de superfícies interiores e exteriores. A solução adequada para as pinturas onde o factor preço/qualidade tem importância determinante.

CERTIFICADOS

Classificação “Qualidade do ar interior“ segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Todos os suportes devem apresentar-se secos, isentos, gorduras, poeiras e outros contaminantes.
Em pinturas novas sobre estuque ou rebocos, remover poeiras através de escovagem.
Em repinturas, remover a tinta velha mal aderente e proceder a uma escovagem geral.
Caso as superfícies sejam muito porosas ou de absorção desigual, recomenda-se a aplicação prévia de uma demão de primário.

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa)..... SuperficialCa. de 30 minutos
Repintura.....Ca. de 3 a 4 horas
(Na presença de temperaturas baixas e humidade ambiente alta, os tempos de secagem poderão ser superiores)

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30g/L.

Este produto contém no máx. 9 g/L COV. (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**ECOPLÁS EXTERIOR/INTERIOR****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes, por exposição ao sol

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Trincha, rolo ou pistola.
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa.
Diluição.....	Primeira demão: 10% com água; demãos restantes: 5% com água. No caso de aplicação à pistola a diluição é variável em função do tipo de pistola e substrato.
Aplicação.....	Aplicar duas a três demãos de Ecoplás Exterior/Interior.

Rendimento - 8 - 9 m²/L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Nota: Em locais propícios ao desenvolvimento de fungos ou zonas muito húmidas para melhorar a protecção da tinta Ecoplás Exterior/Interior, recomenda-se adicionar até 5% do Aditivo Anti-Fungos (ref^a 67-600).

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

OUTUBRO - 2013

pág. 2/2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.