

PRODUTO**3 A MATE****DESCRIÇÃO**

Tinta aquosa mate, baseada em dispersões vinil-alquídicas, destinada à pintura de paredes e tectos em interior.

CARACTERÍSTICAS MAIS SALIENTES

Tinta anti-ácaros e anti-insectos
Cumprir os requisitos da Directiva de Produtos Biocidas (98/8/CE)
Película resistente ao desenvolvimento de fungos

UTILIZAÇÃO

Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes vulgarmente usados na construção civil, nomeadamente, rebocos de cimento, betão, tinta antiga aderente, gesso cartonado e outros.

CERTIFICADOS

Reacção ao Fogo – A2-s1, d0, de acordo com a EN 13501-1

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes novos - Aplicar primário adequado.

Suportes já anteriormente pintados – Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas e remover gorduras e poeiras.

DADOS TÉCNICOS

Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....
Superficial.....cerca de 1 hora
Repintura.....cerca de 6 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L.

Este produto contém no máx. 20 g/L COV. (a)

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**3 A MATE****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C e inferior a 35°C
Humidade relativa.....	Inferior a 80%
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Trincha, rolo anti-gota, e pistola airless
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Se necessário diluir entre 5% e 10%
Aplicação.....	Aplicar 1 a 2 demãos de 3A Mate

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos referir 8 – 11 m²/L por demão.

Estabilidade em armazém - 2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Observações:

1 - Após a aplicação do 3A Mate, a película só fica completamente activa e efectiva quando atingir o seu total endurecimento/cura, o que normalmente demora pelo menos 4 semanas. Durante esse período a tinta poderá ter a tendência a libertar algum cheiro.

Para se obter uma maior eficiência deve pintar-se os tectos e as paredes. Para manter a sua eficiência, a tinta 3A Mate não deve ser repintada com outra tinta.

2 - A tinta 3A Mate elimina por contacto e durante um período de pelo menos dois anos os ácaros (um dos principais responsáveis da asma). É também eficaz durante um período de pelo menos dois anos sobre moscas, mosquitos, aranhas, formigas e baratas.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

ConsERVE a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

ABRIL - -2012